

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Thermodam polisztirol ragasztótapasz

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

Azonosító szám: TNY-048/2018 Verzió: 4

- 1) **A termék típusa:** Polisztirol ragasztó és ágyazóhabarcs.
A termék egyedi azonosító kódja: **Thermodam polisztirol ragasztótapasz**

- 2) **Típuszám:** Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva év, hónap, nap.

- 3) **Rendeltetés:** Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó műszaki előírással összhangban: Felhasználható Expandált polisztirol (EPS) és extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet ágyazásához. Alkalmazható tűzgátló elemek ragasztásához és ágyazásához. Fagyhatásnak ki nem tett helyen belső térben, illetve külső térben EPS hőszigetelő anyag-réteg alatt alkalmazható.

- 4) **Gyártó neve:** Styro-Tex Kft. címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
Telefon+36-52/440-151 fax: +36-52/415-783783. E-mail: info@thermodam.hu

- 5) **Meghatalmazott képviselő:** lásd 4. pont.

- 6) **Tanúsítási rendszer:** Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer

- 7) **Bejelentett szervezet:** Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. A bejelentett szervezet száma az 1415 vizsgáló laboratórium, amely a termékvizsgálatát végezte a (3) rendszerben.
NMÉ száma: A-99/2018. Kiadási dátum: 2020.06.29.

8) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Műszaki előírás
Legnagyobb szemmagyság (mm)	0,5	NMÉ A-99/2018 2020.06.29.
Friss habarcs testsűrűség (kg/m ³)	≥ 1600	
Hamutartalom 450 °C -on és 900 °C-on (tömeg%)	NPD*	
Hajlítószilárdság (N/mm ²)	≥ 4,0	
Nyomószilárdság (N/mm ²)	≥ 15,0	
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között (N/mm ²)		
<ul style="list-style-type: none"> száraz körülmények között ** 	≥ 0,08	
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között (N/mm ²)		
<ul style="list-style-type: none"> száraz körülmények között ** 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után *** 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után *** 	≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25	
Tapadószilárdság az ágyazó-habarcs és a szigetelőanyag között (N/mm ²)		
<ul style="list-style-type: none"> száraz körülmények között ** 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után *** 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után *** 	≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08	
Tapadószilárdság 30 fagyasztási-olvasztási ciklus után (N/mm ²)	NPD*	
Kapilláris vízfelvétel	NPD*	
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	≤ 100	
Tűzvédelmi osztály (-)	NPD*	

*NPD – No Performance Determined – Nincs meghatározott teljesítmény.

** Szakadás helye: Az alapfelület és a ragasztóhabarcs között szakadt.

*** Szakadás helye: A szigetelőanyagban szakadt.

8. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Debrecen, 2023.07.24.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

STYRO-TEX KFT. 1.

4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
 Adószám: 11158255-2-09 • Cégljegyzékszám: 09-09-003323
 Erste Bank Hungary Zrt.: 11609005-25129800-09000002

 THERMODAM
 HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK


 Hubay Zoltán
 ügyvezető igazgató