

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Thermodam kőzetgyapot ragasztótapasz

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

Azonosító szám: TNY-041/2018 Verzió: 4

- 1) **A termék típusa:** Ásványgyapot ragasztó és ágyazóhabarcs
A termék egyedi azonosító kódja: **Thermodam kőzetgyapot ragasztótapasz**

- 2) **Típuszám:** Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva év, hónap, nap.

- 3) **Rendeltetés:** Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó műszaki előírással összhangban: Ásványgyapot (MW) hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet ágyazásához külső és belső térben alkalmazható.

- 4) **Gyártó neve:** Styro-TEX Kft. címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
Telefon+36-52/440-151 fax: +36-52/415-783783. E-mail: info@thermodam.hu

- 5) **Meghatalmazott képviselő:** lásd 4. pont.

- 6) **Tanúsítási rendszer:** Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer

- 7) **Bejelentett szervezet:** Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. A bejelentett szervezet száma az 1415 vizsgáló laboratórium, amely a termékvizsgálatát végezte a (3) rendszerben.
NMÉ száma: A-108/2018. Kiadási dátum: 2020.06.29.

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Műszaki előírás
Legnagyobb szemmagyság (mm)	0,5	NMÉ A-108/2018 2020.06.29.
Friss habarcs testsűrűség (kg/m ³)	≥ 1300	
Hamutartalom 450 °C -on és 900 °C-on (tömeg%)	NPD*	
Hajlítószilárdság (N/mm ²)	≥ 4,0	
Nyomószilárdság (N/mm ²)	≥ 14,0	
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között (N/mm ²) **		
• száraz körülmények között	≥ 0,08	
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között (N/mm ²) ***		
• száraz körülmények között	≥ 0,25	
• 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	≥ 0,08	
• 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	≥ 0,25	
Tapadószilárdság az ágyazó-habarcs és a szigetelőanyag között (N/mm ²) **		
• száraz körülmények között	≥ 0,08	
• 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	≥ 0,03	
• 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	≥ 0,08	
Tapadószilárdság 30 fagyasztási-olvasztási ciklus után (N/mm ²) **	≥ 0,08	
Kapillaris vízfelvétel	NPD*	
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	≤ 100	
Tűzvédelmi osztály (-)	NPD*	

*NPD – No Performance Determined – Nincs meghatározott teljesítmény.

** Szakadás helye: A szigetelőanyagban szakadt.

*** Szakadás helye: A ragasztóhabarcs anyagában szakadt.

8. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Debrecen, 2023.08.16.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

STYRO-TEX KFT. 1.
 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
 Adószám: 11158255-2-09 • Céglépcsőszám: 09-09-003323
 Erste Bank Hungary Zrt.: 11609005-25129800-09000002



 Hubay Zoltán
 ügyvezető igazgató